



# M Multiplaca<sup>®</sup> Eternit

**La placa de CEMENTO que se trabaja como madera**

**NO REQUIERE HERRAMIENTAS ESPECIALES**



**ETERNIT** presenta **MULTIPLACA**, la placa de cemento para múltiples aplicaciones, resistente y económica. Ideal para remodelar habitaciones existentes, construir una nueva o realizar reparaciones en tu hogar.

## HÁGALO USTED MISMO



## VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS



RESISTENTE AL AGUA



INCOMBUSTIBLE



FÁCIL DE PINTAR



ECONÓMICA



FÁCIL DE INSTALAR



SE PUEDE CLAVAR

## USOS Y APLICACIONES

- Paredes exteriores
- Tabiques interiores
- Cielorrasos
- Aleros y cenefas
- Revestimientos de muros



## MODO DE INSTALACIÓN

### 1 ARMADO DE ESTRUCTURA

**MULTIPLACA** se instala sobre un bastidor compuesto por parantes y listones de madera.

- Es preferible usar madera seca, cepillada y sin nudos.
- Verificar que la estructura esté aplomada y sin resaltes.
- Listones más utilizados: 1" x 2" o 1" x 3".

Armar el bastidor según las medidas de obra requeridas colocando los parantes verticales de madera de 1" x 2" separados cada 40 cm, unidos a los listones superior e inferior con clavos de 1½". Reforzar el bastidor con listones horizontales en la mitad del panel verificando la escuadra del mismo. En el caso de paredes interiores fijar previamente un listón horizontal inferior de 1" x 2" al piso existente con tarugos y tornillos nº8. Luego fijar el listón de madera superior aplomado al techo existente de la misma manera para luego instalar y clavar el bastidor ya armado.




### 2 FIJACIÓN DE LA PLACA

**MULTIPLACA** se fija a la estructura de madera con clavos de acero de 1¼" cabeza trompeta.

Instalar las placas en sentido vertical con su cara lisa hacia el frente. Iniciar el clavado desde el centro hacia los extremos, los clavos deberán quedar separados a una distancia máxima de 30 cm.

En los encuentros entre placas debe dejarse una junta mínima de 5 mm.

Para cielorrasos repetir el procedimiento ayudado por otra persona para mantener la placa en posición.



#### CORTE

**MULTIPLACA** se puede cortar con herramientas de carpintería como una lezna o punzón de corte. Marcar la placa pasando dicha herramienta acompañando de una regla hasta generar una marca de 2 mm de profundidad. Una vez marcada, cortar por dicha marca flexionandola hacia arriba y abajo. Con una lija eliminar imperfecciones.

### 3 PINTADO

Puede utilizarse todo tipo de pintura, según recomendación del fabricante. La superficie de la placa debe estar limpia y seca. Puede aplicarse empapelado.



## DIMENSIONES

Espesor	Largo	Ancho	Peso
4 mm	120 mm	240 mm	22 Kg



ATENCIÓN

Por dudas o consultas técnicas o relacionadas a la instalación de este producto; puede comunicarse con nuestro departamento técnico vía email a: [departamento.tecnico@eternit.com.ar](mailto:departamento.tecnico@eternit.com.ar) o vía telefónica al (+54 11) 4480 6040.

Las fotos son a modo ilustrativo. Fecha de impresión: agosto 2012



OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004



Brig. Gral. J. M. de Rosas 2720  
(B1754FTF) Buenos Aires, Argentina.  
Tel. 011 4480 6040; Fax 011 4480 6030  
[www.eternit.com.ar](http://www.eternit.com.ar) | [info@eternit.com.ar](mailto:info@eternit.com.ar)

